

Acoplado Tanque Regador

P-6000 / P-8000 / P-10000



INDUSTRIA ARGENTINA



Prodatum SA

Acoplado Tanque Regador

P-6000 / P-8000 / P-10000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▣ Construido en PRFV (Resinas Náuticas y 12 capas de fibra de vidrio reforzada) con color incorporado.
- ▣ Boca de carga y de inspección.
- ▣ Indicador óptico de nivel de agua.
- ▣ Escalera trasera.
- ▣ Sistema de Riego: por medio de Barra Cardánica o Bomba Hidráulica con reductora para acoplar a toma de fuerza del tractor.
- ▣ Rompeolas transversales y longitudinales.
- ▣ Chasis reforzado con aro giratorio de vuelta entera a bolitas en baño de grasa (tren delantero).
- ▣ Ejes tubulares de 3" con mazas reforzadas.
- ▣ Elásticos simples reforzados.
- ▣ Lanza de enganche con ojo adaptable a camión o tractor.
- ▣ Cubiertas 750/900 x 20.
- ▣ Llantas tipo sandwich o llanta con aro.
- ▣ Flores de riego, cuerpo y tapa en acero fundido, cilindros y pantallas regulables y desarmables para su limpieza.
- ▣ Llave exclusiva de bronce de 3" de corte general.
- ▣ El equipo se entrega pintado con dos capas de antióxido al cromato de zinc y acabado con dos manos de esmalte sintético, en colores e inscripciones a elección.
- ▣ Salida posterior por gravedad para riego.
- ▣ Instalación eléctrica reglamentaria.
- ▣ Palancas de comando, a balancín de cierre rápido, de fácil acceso al conductor.



Produmat S.A.

Chacabuco 645

Tel./Fax: (03533) 421594 - 423685
5940 - Las Varillas - Córdoba - Argentina

E-mail: produmat@lasvarinet.com.ar
produmat@argentina.com

OPCIONALES

- ▣ Salida lateral para incendio.
- ▣ Salida lateral para succión.