

Cajas Volcadoras

descarga trasera



Produmat S.A.

Cajas Volcadoras

Descarga Trasera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga	6 - 7 y 8 m3 al ras
Tipo y sentido de vuelco	Hidráulico trasera
Caja	Con cubre cabina metálica. En chapa de acero plegada SAE de primera calidad - Bastidor de perfiles de chapa con largueros, en perfiles laminados, travesaños y teleras - Tipo monoblock. Paredes laterales, frente, guardacabina y puerta trasera: 3,20mm. (1/8"). Piso 4,76mm. (3/16"). Parte trasera: Con una compuerta volcable y desmontable, de doble apertura, con cierre tipo mecánico, comando a palanca desde el frente.
Sistema hidráulico	Mecanismo volcador: Bomba hidráulica a engranajes y cilindro de simple efecto de diámetro mínimo 203mm. Accionamiento - Toma de fuerza acoplada a caja de velocidades del camión - Mandos en la cabina - Sistema de elevación por brazo articulado.
Pintura	Antióxido al cromato de zinc - esmalte sintético (2 manos de cada uno). Color a elección con la inscripción correspondiente
Equipamiento adicional	Guardabarros traseros en chapa plegada con guardafangos de tela y goma. Paragolpe trasero reglamentario - chapa acero estampada - Luces reglamentarias - Escalera marinera de acceso a la carga - Portarrueda de auxilio con dispositivo anti-extravío.



Tanto el montaje de la caja sobre el camión, como cualquier accesorio no detallado en la presente especificación técnica que resulte necesario para el perfecto funcionamiento de la misma podrá ser resuelto en nuestra planta.



ProduMAT S.A.

Chacabuco 645 - Tel./Fax: (03533) 421594 - 423685
5940 - Las Varillas - Córdoba - Argentina

E-mail: produmat@lasvarinet.com.ar / produmat@argentina.com